

# Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK

## Beschreibung:

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** ist ein schrumpfechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** ist umweltfreundlich. Außerdem besitzt es eine sehr gute Abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der **Rubio Monocoat-Angebotspalette**.

## Spezifische Eigenschaften des Produkts:

- schnelle Aushärtung
- schrumpfecht
- umweltfreundlich
- hervorragende Farbaufnahme
- gut abzuschleifen

## Gebrauchsanweisung:

5 Teile **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** mit 2 Teilen Wasser vermischen.

Das Gemisch kann sofort verwendet werden.

Nach +/- 2 Stunden bei 40 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C abschleifbar.

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** kann sich beim Trocknen leicht aufwölben.

Nach der Vermischung kann das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 35 Minuten lang verarbeitet werden.

Verwendete Materialien mit Wasser reinigen.

## TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand (20°C): Pulver

Farbe: hell, mittel, dunkel

Geruch: Charakteristisch

Physikalische Eigenschaften: Hydroskopisch

Dichte: 2,4 g/cm<sup>3</sup>

Löslichkeit in Wasser(20°C) [gew. %]: Mischbar.

pH: 7

Feuchtigkeit: maximal 2%

## LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.

## VERPACKUNG:

PVC-Eimer - 5 und 25 Kg.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

IHR VERTEILER:

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 04/10/10.



**MUYLLE FACON**

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

